



## VA900 Vandingscomputer

VA900 vandingscomputeren, fra DGT-Volmatic, er udviklet til gartnere der ønsker et samlet overblik over sine vandinger. VA900 kan styre 16 magnetventiler og er meget enkel at betjene. En drejeknap og et tydeligt display giver en fin overskuelighed over indstillingerne, som er nemme og hurtige at foretage. Hver ændring bliver markeret med et lille 'bip', så man aldrig er i tvivl om hvorvidt ændringen blev gemt eller ej.



- **Vandingskontrol med unikke muligheder for ventilkontrol**
- **7 forskellige startbetingelser pr. gruppe**
- **Fleksibel styring**

### ***Vanding efter behov***

Vandingscomputeren har 3 grupper, for hver gruppe er der fri kombination af 7 forskellige startbetingelser. En af startbetingelserne er et ugeprogram, hvor man for hver dag kan starte ventilerne på op til 28 faste klokkeslet pr. uge. De 16 ventiler starter én ad gangen, når en vandings- eller kølingsomgang bliver startet.

### ***Hurtig afvikling af vandinger***

Når de samme planter skal vandes mange gange i løbet af en dag, er det vigtigt, at vandingerne bliver hurtigt afviklet. Som noget helt enestående kan alle 16 ventiler i VA900 derfor vande på samme tid, og stadig indstilles med hver sin vandings- og kølingstid. Alle 3 grupper kan indeholde 10 ventiler. Hvis en ventil ikke skal vande så ofte som de øvrige, kan man slukke for den, uden at skulle slette ventilens indstillinger. Dette giver en yderligere fleksibilitet i udnyttelsen af VA900.

### ***Udvidede funktioner!***

VA900 er indbygget alarm for netsvigt. Når en alarm opstår, vil alarmen i vandingscomputeren gå i gang, og alarmteksten bliver straks vist i displayet.

VA900 er en del af 9000-serien og kan forbindes med de øvrige klima- og vandingscomputere. Dette giver mulighed for at aflæse aktiviteterne i VA900, på en hvilken som helst tilsluttet 9000-computer i gartneriet.

VA900 kan starte en hvilken som helst AMI gødningsblander, til styring af flere forskellige gødningsrecepter.

<b>Elektriske:</b>	
Forsyning:	230V AC +10%-15% 50/60 hz
Relæudgange (17):	230V AC max. 2A
Alarmudgang:	Potentialfri kontakt max. 42V, 2A
Digitale indgange (8):	Potentialfrie kontakter 5V, 10mA
Analoge indgange (8):	0-5V standard DGT-Volmatic følerindgange
<b>Fysiske:</b>	
Dimensioner:	200mm (H) x 300mm (B) x 100mm (D)
Vægt:	2,5 Kg
<b>Omgivelsesspecifikationer:</b>	
Temperatur:	0-50°C uden direkte solskin
Fugtighed:	0-95% RH

Med forbehold for ændringer uden varsel.

Distributor:

Head office:



**Senmatic A/S**  
 DGT-Volmatic  
 Industrivej 8  
 DK-5471 Sønderø  
 Denmark  
 Phone: +45 64 89 22 11  
 Telefax: +45 64 89 33 11  
 e-mail: [dgt@senmatic.com](mailto:dgt@senmatic.com)  
[www.senmatic.com](http://www.senmatic.com)